

## HIGH VOLUME

# TC45 Pro2 | WDK

Automatisches Reifenmontiergerät mit Spannteller | 10-27 " Arbeitsbereich | 15 " Premium Abdrückschaufel | Befüllung über Pedal | TCX.PRO2 Assistenzsäule | WDK | 400V

Artikelnummer: 1 692 401 004



## **Beschreibung**

#### Quadratischer Spannteller mit automatischen Spannklauen

- Spannbereich von 10-27 "
- Doppelte 80-mm-Zylinder für maximale Spannkraft
- 2 Drehgeschwindigkeiten: 8 & 16 U/min
- Ouadratische Form für einfacheres Ansetzen des Montiereisens

## Robuste Montagesäule und -kopf

- Einfaches Kippen über Pedal
- Schnelle vertikale und horizontale Bewegung des Montierarms
- Pneumatische Verriegelung

#### Leistungsstarker seitlicher Schaufelabdrücker

- Betätigung über Hebel statt Pedal
- Ergonomische Steuerung ohne Ausfallschritt
- Schnelles und effektives Lösen des Wulstes
- Bis zu 15" Reifenbreite
- Dreifach verstellbare Schaufel
- Rutschhemmende Gummiauflage schützt Reifen und Felge

#### Volle Kontrolle mit drei Pedalen

- Pedalsteuerung für Drehung, Säulenneigung und Spannklauen
- Abnehmbare Pedaleinheit für einfachere Wartung
- Sicherheitsbügel für das Rotationspedal
- Seitliches Pedal für Reifenbefüllung

## Hohe Steifigkeit durch Konstruktion

- Pedale aus Metall statt Plastik oder Gummi
- Leistungsstarker 50x50mm Horizontalarm
- Frontabdeckung aus Metall

## TCX.PRO2: Kompakte Premium Assistenzsäule, perfekt für harte UHP, Runflat sowie große Reifen

- Premium-Wulstniederhalterolle, um den Wulst ins Tiefbett zu drücken
- Pneumatischer Premium Hilfsarm um den Wulst während der Rotation im Tiefbett zu halten
- Unabhängige Höhenverstellung beider Werkzeuge für mehr Flexibilität und Kontrolle

## WDK-Zertifiziert Sichere Montage und Demontage von UHP- und Runflat-Reifen

#### **Upgrade-Optionen:**

- Seitenlift
- Befülleinheit für schlauchlose Reifen
- Rollenbret

## Lieferumfang:

- 5x Schutz Montagekopf vorn
- 2x Schutz Montagekopf hinten
- 4x Schutz für Spannklauen
- WDK Montiereisen
- WDK Felgenklemme RFT/UHP
- WDK Felgenschutz



- Felgenschutz MontiereisenSchutz für Abdrückschaufel
- Pinsel
- 400V Stecker

Hinweis: Das Gerät wird komplett montiert geliefert.

Technische Daten	
Raddurchmesser max.	
Abdrückkraft	2800 N
Betriebsdruck	8 - 12 bar
Radbreite max.	15"   381mm
Länge	1450 mm
Höhe	1900 mm
Breite	1030 mm
Elektroanschluss	400V   3Ph   50-60Hz
Motorleistung	1,5 kW
Spannbereich max.	27 "
Drehmoment max.	1200 Nm
Platzbedarf Breite	1450 mm
Platzbedarf Länge	1850 mm
Drehgeschwindigkeit	8   16 U/min
Verpackungslänge	1050 mm
Verpackungsbreite	1260 mm
Verpackungshöhe	2100 mm
Spannbereich min.	10 "
Anzahl Montagegeschwindigkeiten	2
Spannvorrichtungs-Ausführung	Spannteller
Spannbereich innen min.	12 "
Spannbereich innen max.	27 "
Spannbereich außen min.	10 "
Spannbereich außen max.	24 "
Montagekopf-Ausführung	mit Montiereisen
Montagearm-Ausführung	verschiebbar
Montagesäule-Ausführung	kippbar
Abdrückkraft am Zylinder	25000N @ 10bar
Abdrückkraft an der Schaufel	13000N @ 10bar
Reifenbefüllung	Fußbedienung
Spanntellerhöhe	670 mm
Betätigung Abdrückschaufel	Handbedienung
Anzahl pro 20-Fuß-Container	9 Stück



Zubehör	
1 692 402 014	Ablagefach   für TC22, TC45 und TC47L
1 692 402 027	Felgenschutz
1 692 402 026	Kunststoff Montagekopf   TC22 und TC45
1 692 402 032	Montagekopf   für Motorräder
1 692 402 038	Montierhebel   WDK
1 692 402 020	Plastikschutz   für WDK Montierhebel
1 692 402 036	Rollenbett   für TC22, TC45 und TC47L
1 692 402 033	Satz Spannklauen   4 Stk.   für Motorradfelgen
1 692 402 034	Satz Spannklauen   4 Stk.   für Rollerfelgen
1 692 402 029	Schnellbefüllsystem   für TC45 und TC47L
1 692 402 025	Schnellwechselsatz für Montagekopf
1 692 402 023	Schutz Abdrückschaufel
1 692 402 019	Schutz Montagekopf   10x vorne + 10x hinten
1 692 402 021	Schutz Spannklauen   4 Stk.   für TC22, TC45 und TC47L
1 692 402 003	BeadLock Pro   mit Verlängerung
1 692 402 028	WIKA Füllpistole mit Manometer
1 692 402 031	Wulstklemme

