



LKW

TC850 HD

LKW Reifenmontiergerät | 14-30" Felgenreöße | 850mm Felgenbreite | 1200kg | 400V

Artikelnummer: 1 692 401 008

Beschreibung

Die TC850 HD: Die ultimative Lkw-Reifenmontiermaschine Selbstzentrierende Spannvorrichtung

- Vier kräftige Spannbacken sorgen für perfekten Halt auf Felgen aller Formen und Profile
- Dreht sich mit und gegen den Uhrzeigersinn mit 7 U/min
- Öffnet und schließt hydraulisch mit einstellbarem Druck
- Drei Spannpositionen, sechs Möglichkeiten zum sicheren Greifen der Felge

Leistungsstarker Werkzeugarm für die Montage und Demontage

- Manuelle Einstellung von Neigung und Richtung des Werkzeugs
- Einfaches Drehen des Werkzeugs zum Umschalten zwischen Abdrücken und Demontage der Wulst
- Schnelles und manuelles Positionieren des Werkzeugarms zum Rad
- Einfaches Hochklappen des Werkzeugarms für besseren Zugang zum Rad
- Leistungsstarker Abdrücker mit 25.000N Kraft nach innen und außen

Robuste und intuitive Kabelfernbedienung

- Joystick 1 (auf und ab): Rad hoch und Rad runter
- Joystick 1 (links und rechts): Bewegung des Werkzeugschlittens
- Joystick 2: Backen öffnen und schließen
- Linkes Pedal: Drehen gegen den Uhrzeigersinn
- Rechtes Pedal: Drehen im Uhrzeigersinn
- Frei beweglich im gesamten Arbeitsbereich

Überlegene Vielseitigkeit

- Bearbeitet mühelos Felgen mit einem Durchmesser bis zu 30".
- Deckt Räder mit einem Durchmesser bis 1640 mm und einer Breite bis 850 mm ab
- Geeignet für Gewichte bis zu 1200 kg

Hinweis: Für maximale Sicherheit sind die Löcher für die Bodenbefestigung bereits werkseitig vorgebohrt.

Lieferumfang:

- LKW Montiereisen
- Felgenklemme
- 5,3m Kabel
- 400V Stecker

Technische Daten

Raddurchmesser max.	65" 1640 mm
Gewicht	605 kg
Felgendurchmesser max.	30 "

Radbreite max.	34" 850 mm
Radgewicht max.	1200 kg
Länge	1800 mm
Höhe	1095 mm
Breite	1650 mm
Elektroanschluss	400V 3Ph 50Hz
Motorleistung	1,5 kW
Felgendurchmesser min.	14 "
Drehgeschwindigkeit	7 U/min
Verpackungslänge	1900 mm
Verpackungsbreite	1520 mm
Verpackungshöhe	980 mm
Bruttogewicht	711 kg
Mittenlochdurchmesser Felge min.	5" 122 mm
Anzahl Montagegeschwindigkeiten	1
Abdrückkraft am Zylinder	25000N @ 10bar
Stapelbarkeit	2 Stück
Anzahl pro 20-Fuß-Container	6 Stück
Anzahl pro 40-Fuß-Container	12 Stück

Zubehör

1 692 402 009	Schutz Spannklaue 4 Stk. TC850HD
1 692 402 010	Felgenklemme für Alu-Felgen LKW
1 692 402 011	Felgenschutzring 281mm für 22,5 Alu-Felgen